SWING-OUT ROTOR, 4-PLACE | 1554

Rotor	
max. RPM | max. RCF	4,500 min⁻¹ | 3,328
max. capacity	4 x 200 ml
run-up | run-down, braked in sec	28 | 31
angle | max. noise level	90° | 60 dB (A)
temperature in °C [1]	-8
Cat. No.	**1554**

Bucket	
Lid bioseal [5]	1561
Cat. No.	**1560**
Bucket without clamp lock [14]	
Cat. No.	**1565**

Vessels															
capacity in ml	1.5	2.0	5	5	6	7	9	15	15	25	50	94	100	125	150
Ø x L in mm	11 x 38	11 x 38	17 x 59	12 x 75	12 x 82	12 x 100	14 x 100	17 x 100	18 x 102	24 x 100	34 x 100	38 x 102	44 x 100	51 x 100	51 x 116
max. RCF [2]	3,328	2,332	3,328	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,260	3,056	3,147	3,260	3,147	3,328	3,328
radius in mm	147	103	147	142	142	142	142	142	144	135	139	144	139	147	147
Cat. No.	microliter tubes			tubes [2]										0536	-



Adapter															
boring Ø x L in mm	11.5 x 39	11.5 x 39	17 x 52	13.5 x 60	13.5 x 60	13.5 x 60	17.5 x 60	17.5 x 60	18.5 x 74	25.2 x 66	35.2 x 69	38.5 x 74	45.5 x 69	52 x 77	52 x 77
vessels per rotor	56	56	16	28	28	28	20	20	16	4	4	4	4	4	4
Cat. No.	1571	1571	1593	1589	1589	1589	1588	1588	1572	1573	1574	1575	1576	1594	1594

Vessels															
capacity in ml	200	1.1 – 1.4	2.6 – 3.4	4.9	2.7 – 3	4.5 – 5	4 – 5.5	7.5 – 8.5	9 – 10	10	1.6 – 5	4 – 7	4 – 7	8.5 – 10	12
Ø x L in mm	56 x 112	8 x 66	13 x 65	13 x 90	11 x 66	11 x 92	15 x 75	15 x 92	16 x 92	15 x 102	13 x 75	13 x 100	16 x 75	16 x 100	17 x 102
max. RCF [2]	3,328	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215
radius in mm	147	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Cat. No.	0555	blood collection / urine vessels													



Adapter															
boring Ø x L in mm	57 x 77	13.5 x 60	13.5 x 60	13.5 x 60	13.5 x 60	13.5 x 60	17.5 x 60	17.5 x 60	17.5 x 60	17.5 x 60	13.5 x 60	13.5 x 60	17.5 x 60	17.5 x 60	17 x 74
vessels per rotor	4	28	28	28	28	28	20	20	20	20	28	28	20	20	12
Cat. No.	-	1589	1589	1589	1589	1589	1588	1588	1588	1588	1589	1589	1588	1588	1591

Vessels															
capacity in ml	11	15	15	30	50	12	25	30	50	10	30	50	85	94	30
Ø x L in mm	16 x 110	17 x 120	17 x 120	25 x 110	29 x 115	17 x 100	25 x 90	15 x 110	29 x 115	16 x 80	26 x 95	29 x 107	38 x 106	38 x 102	44 x 105
max. RCF [2]	3,260	3,328	3,328	3,328	3,328	3,260	3,328	3,328	3,328	3,215	3,260	3,260	3,260	3,260	3,192
radius in mm	144	147	147	147	147	144	147	147	147	142	144	144	144	144	141
Cat. No.	Nunc® + E 2109	tubes with screw cap													0534 [6]



Adapter															
boring Ø x L in mm	17.5 x 74	17 x 77	17 x 77	26 x 77	30 x 77	17.5 x 74	26 x 65	26 x 65	30 x 77	16.5 x 60	26 x 74	29 x 74	38.5 x 74	38.5 x 74	45 x 71
vessels per rotor	16	8	12	4	4	16	4	4	4	20	4	4	4	4	4
Cat. No.	1581	1577	1595	1578	1579	1581	1582	1582	1583	1584	1585	1586	1575	1575	1587